

Produktinformation standarddörr, brandklassad E 60

Egenskaper

- Ytterdörr (enkeldörr) vid höga krav på kvalitet. Finns i många modeller och storlekar.
- Brandsäker med klassning E 60, dvs brandtät i minst 60 minuter

Avsedd användning: Brandcellsskiljande ytterdörr

Storlekar

Flera storlekar tillverkas, även specialmått.

Max B x H för typgodkänd dörr är 11 x 22 M, formgarantin gäller dock endast i format upp till 10 x 21.

Dörr med handikappanpassad tröskel:

Modul	Karmyttermått		Öppningsmått		Dörrbladsmått	
	Bredd	Höjd*	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd
8x20	790	1975	680	1895	709	1922
9 x 20	890	1975	780	1895	809	1922
10 x 20	990	1975	880	1895	909	1922
9 x 21	890	2075	780	1995	809	2022
10 x 21	990	2075	880	1995	909	2022

*Dörr med massivträtröskel följer måtten ovan, men karmyttermåttets höjd ökar med 10 mm.

Dörrbladets tjocklek och låskistans placering anges i dokumentet "a- och b-mått".

Modeller

Denna dörrtyp finns i ett stort antal modeller. Den är brandklassad och typgodkänd utan glas. Dörrtypen kan också levereras med brandhämmande glas.

Konstruktion

Dörrblad

- Ramkonstruktion av kvistren furu med gerade hörn
- Ytskikt, målad dörr: 4 mm HDF + 0,5 mm aluminium
- Ytskikt, dörr med träyta: 4 mm treskiktlimmat fanér + 0,5 mm aluminium
- Isolering: stenull
- Tätlist av silikon
- Brandsvällande list

Karm

- Till målade dörrar: Målad karm av furu (kvistren, fingerskarvad)
- Till ekdörrar: karm av ek
- Till teakdörrar: karm av sapeli
- Till furudörrar: karm av furu
- Karndimension 55 x 105 mm

Yta

- Målad som standard i vit NCS S0502-Y, glansvärde 35.
- Kan målas i valfri NCS-kulör, men på kulörer mörkare än NCS S7500 lämnas ingen garanti
- Dörrar med träyta oljade

Glas

- Brandhämmande glas
- Glaslist av HDF på målade dörrar, av trä på trädörrar
- Brandhämmande tätningslist

Beslag

- Gångjärn: 3 st av stål typ 3248 med bakkantssäkring med härdade tappor. Justerbara i höjd och sidled. Modell Merit har dolda gångjärn av annan modell, justerbara.
- Slutbleck: säkerhetslutbleck
- Lås: Hakregellås med hemma/borta-funktion.

Tröskel

- Tröskel av termobok (värmebehandlad bok) med tröskelskena av aluminiumprofil.
- Handikappanpassad tröskel är standard, men man kan även välja massivträtröskel som inte är handikappanpassad.

Vikt

- I storlek 10 x 21 väger dörrblad + karm ca 50 kg utan glas, ca 60 kg med glas

Tillbehör som medföljer dörren

- Täckpluggar för karm, 8 st
- Monteringsanvisning
- Bättringsfärg
- Wellpappskiva att använda som skydd vid monteringen

Förpackning

- Dörrblad levereras monterat i karm, frigolitskydd och krympplast sätts runt dörrkonstruktionen och dörrarna läggs på storleksanpassad pall
- Se vidare dokumentet "Leveransförpackning"

Provningsvärden

Följande provningsvärden finns för dörren, som i provningssammanhang kallas ST7 E60. Provningar är utförda med massivträtröskel.

Vindlast	3C	Enligt SS-EN 12210
Regntäthet	7B	Enligt SS-EN 12208
Ljudisoleringssegenskaper, dörr utan glas $R_w(C;C_{tr})$	26 (-3;-3) dB	Uppmätt enligt SS-EN ISO 140-3:95
Värmegenomgång, dörr utan glas, U_D	0,9 W/m ² K	TG 3904/92
Lufttäthet	Klass 4	Enligt SS-EN 12207
Manövrerbarhet	Klass 3	Enligt SS-EN 12217
Brandsäkerhet	E 60	Typgodkännande 3904/92

Miljöinformation

Se byggvarudeklaration.

Osby den 20 september 2012

Mona Kristensson, kvalitetssamordnare