



Nordiska Fönster

Prestandadeklaration

NR.2

- **Produkttypens unika ID kod:**
Serie Klint Fönsterdörr (3-glas 36 mm)
- **Avsedd användning:**
Fönster utan egenskaper för brandmotstånd eller rökgasläckage för användning i privata eller offentliga miljöer
- **Tillverkare:**
Nordiska Fönster i Ängelholm AB, Lagegatan 24, 262 71 Ängelholm
- **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda**
System 3
- **Harmoniserad standard:**
SS-EN 14351-1:2006+A1:2010
- **Anmält/anmälda organ:**
NB 0757 ift Rosenheim GmbH Theodor/Gietl/Str. 7/9 D/83026 Rosenheim 12/002529/PR48
- **Angiven prestanda:**
Se sida 2



Nordiska Fönster

Prestandadeklaration

NR.2

Väsentliga egenskaper:	Prestanda:
• Vattentätet (klass)	9A
• Farliga ämnen	NDP
• Motstånd mot vindlast	C5/B5
• Bärförmåga hos säkerhetsanordningar	350 N
• Ljudisolering	34 (-1,-6)dB
• Värmeomgångskoefficient	1,09 W/(m ² K)
 Strålningsegenskaper:	
• Solinstrålningsfaktor (g)%	51
• Ljustransmission (LT)%	72
 • Lufttätet (klass)	4

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestanda deklareration har utfärdats i enlighet med förordningen (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Jimmy Sandberg

Ängelholm

Underskrift

den 18/5 -2017