

Balkongtakfönster Galleria

Fönsterfakta

Fönstertyp

Övre delen topphängt takfönster, nedre delen öppningsbar med sidoräcken som skapar en balkongfunktion.

Material

Trä med utvändig aluminiumbegräddnad. Inside vitmålat eller klarlackat som standard.

Trädetaljer

Lamellimrad och fingerskarvad furu.

Trädetaljerna har efter vacuumimpregnering målats med tre lager vit (NCS S 0502-Y), högvärdig 2-komponents polyuretanfärg (2 lager grundfärg, 1 lager toppfärg) vilket ger ett utmärkt skydd mot röta och en slitstark jämn vit yta.

I klarlackat utförande har trädetaljerna två lager väder- och UV-beständig akryllack. Övriga RAL-kulörer som tillval.

Aluminiumbegräddnad

Begräddnad utvändigt med strängpressade aluminiumprofiler. Som standard pulverlackat i kulör RAL 7022. Koppar, titan-zink eller pulverlackering i RAL- kulörer som tillval.

Glas

2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

U-värde

1.1 - 1,5 W/m² K.

Handtag

Greppvänligt handtag i naturanodiserad aluminium placerat i nederkant med två vädringslägen.

Hängningsbeslag

Den topphängda funktionen möjliggör en öppningsvinkel mellan 0° och 45°. Den pivåhängda funktionen gör det möjligt att svänga fönstret 180°.

Ventil (kan väljas bort)

V40P ventil i karmöverstycket, vilket ger största möjliga glasyta. Ventilen reglerar luftflödet automatiskt upp till 13,6 L/s. Ventil är ej standard vid ljudruta men kan väljas till.

Taklutning

Monteras i taklutningar mellan 35° - 55°. Taklutning anges vid beställning.



Garanti

Under förutsättning att anvisningar om montering, skötsel och underhåll följs, lämnar FAKRO:

- 10 års garanti på funktion
- 10 års garanti mot röta
- FAKRO erbjuder en förlängd garanti på 20 år mot kondens mellan glasen.

CE-märkning

Alla Fakroprodukter är CE-märkta.

Top Safe

Skydd mot genomtrampning, samt förstärkt mot inbrott.

Tillbehör

FAKRO erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina takfönster. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, rullgardiner, markiser, beslagspaket m m.

10 års
garanti på
fönstrets
funktion
och mot röta

20 års
garanti mot
kondens
mellan glasen
i isolerrutan



Balkongtakfönster Galleria Standard



Fakta

Produkt
Balkongtakfönster, Galleria Standard.

Produktförkortning
FGU-V P2.

Glas
2-glas isolerruta med ett laminerat och ett härdat glas (skydd mot väder och genomtrampning), energiglas invändigt/utvändigt, extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard.

U-värde
1,5 W/m²K

Ljudreduktion
Med ventil $R_w = 35$ dB ($R_w + C_{tr} 32$ dB).

Storleksguide

Höjd	Bredd							
	46	48	55	66	78	94	114	134
60								
78								
98								
118								
140								
160								
180								
206								
255								

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



Balkongtakfönster Galleria Super



hsreklam.se • 2018-02-02

Fakta

Produkt
Balkongtakfönster, Galleria Super.

Produktförkortning
FGU-V P5.

Glas
3-glas smutsavvisande isolerruta med ett laminerat och två härdade glas (skydd mot väder och genomtrampning), energiglas invändigt/utvändigt, extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard.

U-värde
1,1 W/m²K

Ljudreduktion
Med ventil $R_w = 34$ dB ($R_w + C_{tr} 30$ dB).

Storleksguide

Höjd	Bredd							
	46	48	55	66	78	94	114	134
60								
78								
98								
118								
140								
160								
180								
206								
255								

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.

