

Takfönster Duett proSky

Fönsterfakta

Fönstertyp

Utåtgående pivåhängt takfönster.

Material

Trä med utvändig aluminiumbeklädnad. Insida vitmålat eller klarlackat som standard.

Trädetaljer

Lamellimmad och fingerskarvad furu.

Trädetaljerna har efter vacuumimpregnering målats med tre lager vit (**NCS S 0502-Y**), högvärdig 2-komponents polyuretanfärg (2 lager grundfärg, 1 lager toppfärg) vilket ger ett utmärkt skydd mot röta och en slitstark jämn vit yta.

I klarlackat utförande har trädetaljerna två lager väder- och UV-beständig akryllack. Övriga RAL-kulörer som tillval.

Aluminiumbeklädnad

Beklädd utvändigt med strängpressade aluminiumprofiler.

Som standard pulverlackat i kulör **RAL 7022**. Koppar, titan-zink eller pulverlackering i RAL-kulörer som tillval.

Glas

2-glas isolerruta, se respektive produkt.

U-värde

1.3 W/m² °K.

Handtag

Greppvänligt handtag i naturanodiserad aluminium placerat i nederkant med två vädringslägen.

Hängningsbeslag

Beslagen gör det möjligt att svänga fönstret 160°.

Ventil (kan väljas bort)

V40P ventil i karmöverstycket, vilket ger största möjliga glasyta.

Ventilen reglerar luftflödet automatiskt upp till 13,6 L/s.

Ventil är ej standard vid ljudruta men kan väljas till.

Taklutning

Monteras i takluttingar mellan 25° - 65°.



Garanti

Under förutsättning att anvisningar om montering, skötsel och underhåll följs, lämnar FAKRO:

- 10 års garanti på funktion
- 10 års garanti mot röta
- FAKRO erbjuder en förlängd garanti på 20 år mot kondens mellan glasen.

CE-märkning

Alla Fakroprodukter är CE-märkta.

Top Safe

Skydd mot genomtrampning, samt förstärkt mot inbrott.

Tillbehör

FAKRO erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina takfönster.

I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, rullgardiner, markis, beslagspaket m m.

10 års
garanti på
fönstrets
funktion
och mot röta

20 års
garanti mot
kondens
mellan glasen
i isolerrutan



Pivåhängt takfönster

Duett proSky Premium 2-glas



Fakta

Produkt

Pivåhängt takfönster Duett proSky Premium 2-glas.

Produktförkortning

FDY-V/U P2.

Glas

2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

U-värde

1.3 W/m² K.

Ljudreduktion

Med ventil (standard) $R_w = 35$ dB ($R_w+Ctr 32$ dB).

Storleksguide (standard)

	Bredd							
	46	48	55	66	78	94	114	134
Höjd	118							
	140							
	160							
	180							
	186							
	206							
	235							
	255							

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.